

Instruções de montagem

Balanço Viking

A Freso agradece sua escolha por adquirir nosso produto. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento deste, **leia atentamente todas as instruções antes de instalar e utilizar o produto**. Guarde este manual para eventuais consultas.

INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano, livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores/etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais molhados ou escorregadios.
- Recomendamos utilizar o produto em terrenos macios e planos como gramado, areia, carpete, etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (2 a 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o produto de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no produto que não tenham sido desenvolvidos especificamente para o mesmo.


MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto. Os componentes soltos, desgastados ou danificados devem ser ajustados/substituídos.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto).
- Não utilize produtos químicos para a limpeza.
- Recomendamos usar água e detergente neutro para limpar o produto.

FERRAMENTAS PARA MONTAGEM



* FERRAMENTAS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO



COMPONENTES

1. Base de Fixação	2 unidades
2. Trave Lateral	4 unidades
3. Tirante Corda	4 unidades
4. Arco do Balanço	2 unidades
5. Trava de Segurança	2 unidades
6. Barco	1 unidade
7. Trava do Tirante	4 unidades
8. Parafuso Sext M10 x 80	4 unidades
9. Travessa Inferior	1 unidades
10. Parafuso Sext M8 x 160	4 unidades
11. Parafuso Sext M8 x 90	4 unidades
12. Parafuso Mitofix M6x40	4 unidades
13. Parafuso Fenda M6x50	4 unidades
14. Parafuso Sext M14c/Rosca soberba 3/8 x 90 mm	4 unidades
15. Bucha S14	4 unidades

ATENÇÃO

Este produto só deve ser utilizado pelas crianças após ser montado completamente por um adulto.

Freso

- Fixe as Traves Laterais (2) umas as outras, em pares (**1 com 2 e 3 com 4**) utilizando os Parafuso Sex M10x80 (8), e depois fixe a Base (1) utilizando os Parafusos Mitofix (12), como indica a Figura A; **Observe as marcações nas peças**
- Insira o s Tirantes Cordas (3) em suas posições nos Arcos dos Balanços (4). Junte as Traves Laterais (2) com os Arcos dos Balanço (4) e fixe usando os Parafusos Sext M8x160 (10), como indica a Figura B; **Encaixe a trave central conforme as marcações na peça! Respeite o posicionamento anotado!**
- Posicione a Travessa Inferior (9) nos pontos conforme marcação nas Bases (1), e fixe utilizando os parafusos Fenda M6x50 (13), conforme Figura C.
- Posicione o Barco (6) nos Tirantes (3). Encaixe as Travas dos Tirantes (7) e fixe-as usando os Parafusos Sext M8x90 (11) como indicado na Figura D;
- As Travas de Segurança (5) possuem abertura para acesso ao assento, como na Figura E.
- Caso necessário, existem locais próprios de fixação no solo utilizando os Parafusos Sext. M 14 (14), conforme Figura F.

